



Każdy czytnik typu PRT62MF może być wykorzystany jako terminal zbliżeniowy podłączony do nadrzędnego kontrolera dostępu lub być skonfigurowany do pracy autonomicznej jako prosty kontroler dostępu. W pierwszym przypadku funkcjonalność czytnika ogranicza się jedynie do odczytu identyfikatora (karta) i przesłania danych do zewnętrznego kontrolera,

który podejmuje dalsze działanie. W przypadku pracy autonomicznej terminale PRT62MF mogą samodzielnie dozorować pojedyncze przejście w oparciu o dane wpisane w procesie ich konfiguracji. Do obsługi elementu wykonawczego na przejściu należy zastosować zewnętrzny moduł przekaźnikowy 12 V.

Charakterystyka:

- zasilanie 12 VDC
- odczyt kart ISO/IEC 14443A/MIFARE Ultralight, Classic, DESFire EV1, Plus
- odczyt: CSN
- odczyt: MSN i SSN (*dotyczy wyłącznie kart MIFARE Classic*)
- konfigurowalny format transmisji danych wyjściowych: Wiegand 26..66 bit, Magstripe (Clock & Data), RS232, RACS (Roger)
- zasięg odczytu do 6 cm
- osobne wejścia do kontroli wskaźnika LED oraz głośnika
- praca w warunkach zewnętrznych
- możliwość pracy jako programator kart MIFARE (przy współpracy z bezpłatnym programem RARC)
- możliwość pracy autonomicznej jako samodzielny kontroler dostępu
- 120 zaindeksowanych użytkowników
- identyfikacja: Karta
- historia 1024 zdarzeń
- średni pobór prądu 65 mA
- dwa wejścia NO/NC
- dwa wyjścia tranzystorowe
- możliwość dołączenie ekspandera we/wy typu XM-2
- możliwość dołączenie dodatkowego czytnika serii PRT (obustronna kontrola przejścia)
- programowanie manualne lub z komputera
- ochrona antysabotażowa (tamper)
- warunki pracy:
 - temperatura: od -25°C do +60°C
 - wilgotność: od 10% do 95%
- wymiary: 100,0 x 40,0 x 25,0 mm (wys. x szer. x grub.)
- waga: ≈100 g
- znak CE

Dostępne wersje i oznaczenia

Indeks	Opis
PRT62MF	Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy kart standardu ISO 14443A i MIFARE

Zastrzeżenia:

Niniejszy dokument nie stanowi dokumentacji technicznej produktu i ma jedynie charakter poglądowy. Producent zastrzega sobie prawo zmian w charakterystyce produktu bez konieczności uprzedniego powiadomienia. Podane w dokumencie dane prezentują możliwości funkcjonalne urządzenia, których dostępność jest uzależniona od jego wersji, konfiguracji oraz dodatkowego wyposażenia.

RevD © 2021 ROGER sp. z o.o. sp. k. All rights reserved.

Niniejszy dokument podlega Warunkom Użytkowania w wersji bieżącej, opublikowanej w serwisie internetowym www.roger.pl