



Patrol II LCD jest przenośnym czytnikiem transponderów zbliżeniowych przeznaczonym do rejestracji obecności osób w wyznaczonych punktach obiektu lub terenu. Urządzenie przeznaczone jest głównie do weryfikacji obchodów dokonywanych przez wartowników, niemniej może również znaleźć zastosowanie w innych sytuacjach, gdzie zachodzi potrzeba kontroli obecności osób w miejscach

oddalonych. Instalacja systemu PATROL polega na rozmieszczeniu w wybranych lokalizacjach budynku lub obszaru zbliżeniowych punktów kontrolnych oraz skonfigurowaniu czytnika. Każdemu punktowi kontrolnemu oraz identyfikatorowi osoby można przypisać nazwy (etykiety), które później ułatwią znacznie interpretację historii zarejestrowanych zdarzeń.

Charakterystyka:

- odczyt zbliżeniowych punktów kontrolnych standardu EM 125 KHz
- zabezpieczenie przed wilgocią i kondensacją pary
- wyświetlacz LCD z podświetleniem
- prosta i intuicyjna obsługa przy pomocy jednego klawisza
- nieulotna pamięć 32 000 zdarzeń
- pamięć 1000 etykiet
- do 8000 odczytów na jednym zestawie baterii (*)
- rejestracja zdarzeń alarmowych i serwisowych
- wysoka wytrzymałość mechaniczna - odporność na upadki z wys. do 1,5 m (*)
- odtwarzanie zdarzeń celowo skasowanych
- możliwość aktualizacji oprogramowania czytnika z poziomu PC
- wyświetlanie nazw odczytanych punktów kontrolnych
- bezpłatny program zarządzający pod Windows
- wyświetlanie nazw identyfikatorów osobowych
- bezpłatne aktualizacje oprogramowania firmowego czytnika
- wyświetlanie zaplanowanej trasy obchodu
- serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
- komunikacja przez port USB
- możliwość dopasowania urządzenia do wymogów klienta
- ładowanie baterii z gniazda USB lub zewnętrznej ładowarki
- zasilanie z dwóch baterii lub akumulatorów typu LR6 (AA)
- warunki pracy:
 - temperatura od -25°C do +60°C
 - wilgotność od 0% do 95% (łącznie z uwzględnieniem zjawiska kondensacji pary wodnej)
- wymiary: 117,0 x 79,0 x 24,0 mm (wys. x szer. x grub.)
- waga: ≈200 g
- znak CE

(*) - Parametry oznaczone gwiazdką zostały podane przy założeniu spełnienia pewnych konkretnych warunków dodatkowych, które są określone szczegółowo w instrukcji urządzenia

Dostępne wersje i oznaczenia

Indeks	Opis
PATROL II LCD	Przenośny rejestrator pracy wartowników; w zestawie: czytnik transponderów zbliżeniowych UNIQUE; kabel USB; dwa akumulatory AA 1,5 V; skórzany futerał; ładowarka baterii; PK-3 (1 szt.); PK-2 (5 szt.); EMC-1 (3 szt.); CP-1 (3 szt.)
PK-2	Zbliżeniowy punkt kontrolny w kształcie krążka z otworem mocującym w środku; możliwość mocowania na ścianie lub pod tynkiem
PK-3	Zbliżeniowy punkt kontrolny; zabezpieczenie przeciwko wpływom atmosferycznym; montaż natynkowy; do użytku zewnętrznego
Patrol Master 3	Program Patrol Master 3 jest dedykowany do obsługi przenośnego czytnika zbliżeniowego Patrol II LCD

Zastrzeżenia:

Niniejszy dokument nie stanowi dokumentacji technicznej produktu i ma jedynie charakter poglądowy. Producent zastrzega sobie prawo zmian w charakterystyce produktu bez konieczności uprzedniego powiadomienia. Podane w dokumencie dane prezentują możliwości funkcjonalne urządzenia, których dostępność jest uzależniona od jego wersji, konfiguracji oraz dodatkowego wyposażenia.

RevB © 2021 ROGER sp. z o.o. sp. k. All rights reserved.

Niniejszy dokument podlega Warunkom Użytkowania w wersji bieżącej, opublikowanej w serwisie internetowym www.roger.pl